

TECNOMAC
"YOUR FINISHING PARTNER"



QUANTUM

MADE IN ITALY

QUANTUM



Macchina plasticatrice bivalente ad alte prestazioni per plastificazione sia con film termoadesivo (DRY) che con adesivi a base acquosa (WET).

Equipaggiamento standard

- * Mettiglio automatico.
- * Gestine elettronica del sormonto.
- * Registro laterale.
- * Sistema di precalandratura.
- * Calandra riscaldata a fluido.
- * Rullo pressore gommato con movimentazione pneumatica.
- * Tunnel di asciugatura adesivi.
- * Unità di spalmatura.
- * Scambiatore di calore per recupero energetico.

Equipaggiamento opzionale

- * Taglio termico.

- * Sistema rifilo film motorizzato.
- * Dispositivo di snervatura.
- * Separatore automatico.
- * Sistema compatto lancio e frenatura fogli.
- * Impilatore automatico.



Laminating machines for work with precoated thermofilm (DRY) and water base glue (WET).

Standard equipment

- * Automatic feeder.
- * Electronic overlap control.
- * Side lay.
- * Preheater unit.
- * Chromed roll heated by fluid.
- * Pressure roll with pneumatic movement.
- * Drying tunnel.
- * Coating unit.

* Integrated heat generator and exchanger for maximum energy saving.

- * Motorized film trimming device.
- * Decurling device.
- * Automatic sheet separator.
- * Compact system for sheet accelerating and braking.
- * Automatic stacker.

Optional equipment

- * Thermal knife.



Hochleistungskaschiermaschine geeignet für Thermo (DRY) und Nasskaschierung (WET).

Standardausstattung

- * Automatischer Bogenanleger.
- * Elektronischgesteuerte Überlappung.
- * Seitenregister.
- * Glattekalender für Druckpuderentfernung.
- * Öl beheizte Kaschierkalender.
- * Pneumatische Gegendruckwalze aus spezielle Gummi.
- * Trocknungstunnel.
- * Klebeinheit.

* Komplet mit Energiesparendem Heiz und Wechselgenerator.

- * Motorisierte Folienbeschneidevorrichtung.
- * Papierenspannungstange.
- * Automatischer Bogenrenner.
- * Kompakt Bogenabbremsvorrichtung.
- * Automatischer Bogenanleger.

Sonderausstattung

- * Heiss Messer.



Machine à plastifier pour film thermoadhésif (DRY) et adhésif à base aqueuse(WET).

Equipement standard

- * Margeur automatique.
- * Contrôle électronique du chevauchement.
- * Register latéral.
- * Calandre de dépoissierage.
- * Rouleau presseur en caoutchouc.
- * Tunnel de séchage.
- * Unité d'oncollage.
- * Echangeur de chaleur intégré pour une basse consommation d'énergie.

* Rognege du film motorisé.

- * Barre de rectification du papier.
- * Séparatrice automatique.
- * Système de freinage des feuilles.
- * Réception automatique.

Equipement optionel

- * Couteau chauffant.



Maquina de laminación bivalente (DRY y WET) para la alta producción.

Equipamiento standard

- * Alimentador automático de hojas.
- * Gestón electrónica de la superposición.
- * Registro lateral.
- * Precalandra.
- * Calandra calentada por circuito externo de aceite.
- * Rodillo de pression en caoutchouc.
- * Unidades de secado.
- * Unidades de recubrimiento.
- * Grupo generador e intercambiador de calor para el máximo ahorro en el consumo de energía.

* Sistema recorte de película.

- * Sistema anti-flexión y barra estabilizadora.
- * Separador automático.
- * Sistema compacto de freno para hojas.
- * Apilador automático.

Equipamiento opcional

- * Cuchilla térmica.



Maquina de laminação bivalente (DRY e WET) para la alta produção.

Equipamento standard

- * Alimentador automático.
- * Gestão eletrónica da sobreposição.
- * Registro lateral.
- * Precalandra.
- * Calandra aquecimento de fluido.
- * Rolo pression em caoutchouc.
- * Tuna de secagem.
- * Unidades de revestimento.
- * Grupo gerador e trocador de calor integrado para o máximo de economia.

* Sistema de refilo film motorizado.

- * Bar flexão.
- * Separador de folhas integrado.
- * Sistema compacto de freio para folhas.
- * Empilhador automático.

Equipamento opcional

- * Faca térmica.

DESCRIPTION	U.M.	B1	B0	B0
Max sheet size	cm.	76x105	105x105	105x145
Min sheet size	cm.	25x25	28x25	28x25
Max speed	m/min.	70	70	70

TECNOMAC
"YOUR FINISHING PARTNER"

TECNOMAC S.r.l. via Persico,9 - bettinesco
26043 Persico Dosimo (CR) - ITALY
tel: +39-0372-54295 - fax: +39-0372-493066
E-mail: info@tecnomacitalia.it
Website: www.tecnomacitalia.it